



仕様	
形式	SMT-3CHVN
定格荷重	3 t
吊上荷重	3.03 t
揚程	12 m
高速側 巻上速度	0.12 m/s (7 m/min)
低速側 巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	3.7 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	2×0.2kW (4P)
電源	3Ø200V50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	5GY5.5/6.5
ワイヤロープ	2×Ø12.5 mm
質量	370 kg
定格	30 min
負荷時間率	25 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	U mR
等級	C

△g			材質		個数	第三角法	年月日	2025-10-31					
△f			素材質量		kg	仕上	()	承認	森	検図	中川	設計	橋本
△e			熱処理		kg	注番		納入先					
△d			メーカー			尺度	NTS	名称	ホイスト外形図				
△c						図番	JICSCO10D50MH10Y1						
△b	年月日	記事	署名	株式会社 神内電機製作所			旧図						
△a	a 注文先指示	b 設計変更	c 誤記										
	d 記入漏れ	e 工作都合	f 材料都合	g その他									