



仕様	
形式	RMT-5CHVN
定格荷重	5 t
吊上荷重	5.1 t
揚程	12 m
高速側巻上速度	0.14 m/s (8.4 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電源	3Ø200V 50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	2×Ø16 mm
質量	770 kg
定格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	U mR
等級	D

レール幅	※125	※※150	175
E	480	495	510
Q	49	74	99
U	特殊対応	4.5mR	

- 本図は※※印寸法にて作図
- ※印のレール幅は特殊仕様、※印以外は調整可

△	年月日	記事	署名
⑨			
⑧			
⑦			
⑥			
⑤			
④			
③			
②			
①			

材質 / 個数 / 素材質量 kg / 製品質量 kg / 熱処理 / メーカー

株式会社 神内電機製作所

第三角法	年月日	2026－5－1
仕上 ( ) 承認	森 検図	中川 設計 橋本
注番	納入先	
尺度 NTS	名称	ホイスト外形図
図番	JERCO10D60MH0Y1	

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

旧図

Unit:mm